

風速警報器 MAC3



風速警報器 MAC3 は、2 つの風速センサを接続できるため、異なる場所の風速測定に対応できます。各、風速センサ毎に指定した 2 点の風速でアラーム警報を出すことができ、現在の風速、測定中の平均風速と最高風速をデジタル表示します。

任意に設定できるアラーム警報は、注意警報、危険警報の 2 段階警報で、風速が指定した数値を超過すると黄色と赤色 LED ライトの点灯と 85 デシベルの電子音でアラームをお知らせします。

風速警報器 MAC3 には 4 つの SPDT リレーが内蔵していますので、設定したアラーム風速で、警報パタライト等の外部機器を作動させることも可能です。ケーブル長は 3 芯ケーブルを使用して、最長 150m まで延長することができます。風速警報器を低価格でご提供いたします。

用途:

建設現場やクレーン作業、ロープウェイ、スキー場リフト、ダクト・換気設備の風速測定、ビル・公共施設・建築物空調設備の風速測定、ビル空間、屋外の風速測定等多種。

風速警報器本体と風杯型(三杯)風速センサ、18m 風速センサ/MAC3 接続ケーブル、取り付けポール、マスト固定用バンド、日本語操作説明書セットにしてお届けいたします。

仕 様			
測定範囲	0～114 m/秒	機能・表示	現在風速・平均/最高風速デジタル表示 アラーム警報 2 段階指定 電子音/LED 点灯アラーム警報
分解能	1 m	電源	直流 12V (AC アダプター)
精度	±2%入力±1 digit	リレー	30 VDC / 5 A SPDT リレー
アラーム設定	注意・危険警報 2 段階	測定間隔	1.7 秒毎
使用環境温度	- 40～70℃	サイズ	本体部分: 188 x 129 x 57 mm 風杯回転径: 190 mm

税込標準価格

WA (WIND ALARM)セット	¥ 275,000.-
追加風速センサ	¥ 33,000.-

お問合せは下記に;

MK Scientific, Inc.
Measuring Knowledge

輸入発売元: **株式会社 エムケー・サイエンティフィック**

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町 1500 番地
Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536
E-メール: sales@mksci.com
Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: