

ステンレス温度データロガー

SUS ThermaData Pro



温度ロガー SUS ThermaData Proシリーズは、-20～+125℃の温度条件下で連続してモニタリングできる耐熱型の温度データロガーです。

本体はSUS 316 製で酸やアルカリに非常に強く錆びることもなく、そのうえ完全防水構造 IP67 適合です。

Windows 対応の解析ソフトで、測定したデータを数値表とグラフで表示します。グラフの一部を拡大、スキャン等を行うことにより種々のデータ解析が行えます。測定データを Excel で保存し、Excel でデータを見ることも可能です。

用途:

飲料、乳製品、調理加工食品、米飯、水産練製品、畜肉加工品、冷凍食品、麺類、酒等の醗酵温度管理、各種食品の加熱・冷却・冷蔵冷凍、輸送温度の管理、インキュベーター・洗濯装置などの温度測定等多種

SUS ThermaData は次の 5 種類があります。

No.	温度センサー	税込標準価格
294-900	本体内蔵型(プローブなし)	¥ 47,300.-
294-930	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 50 mm	¥ 50,600.-
294-931	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 100 mm	¥ 55,000.-
294-932	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 150 mm	¥ 57,200.-
294-933	針状プローブ型 直径 3.3 mm x 200 mm	¥ 59,400.-

仕 様			
測定範囲	-40℃～+125℃	メモリー数	16,000
分解能	0.1℃	測定間隔	1 秒～255 分の間で選択
精度	±0.5℃	電池	3.6 V リチウム電池 1 個
防水構造	IP67 (防水型・圧力下は使用不可)	電池寿命	約 3年 (測定間隔 6秒の場合)
ボディーサイズ	直径 26 mm 長さ 127 mm	重量	約 170 g
材質	SUS 316	使用環境	温度: -20～+125℃ 湿度:0～100%RH
解析ソフト	Windows 7, 8, 10 対応	付属品	解析ソフト CD・USB ケーブル, 電池(本体取り付け済み), 日本語取扱い説明書

お問い合わせは下記に;

MK Scientific, Inc.

Measuring Knowledge

日本総代理店: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地

Tel: 045-392-3532 Fax: 045-392-3536

E-メール: sales@mksci.com

Web: <https://www.mksci.com>

販売代理店: